

KARTA TECHNICZNA
ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY BCE 20Kod identyfikacyjny: A-RBCE
Linia: STANDARD**OPIS PRODUKTU**

Mieszanina odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych służąca do rozcieńczenia lakierów bazowych, perłowych i metalicznych. Jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi bazami na naszym rynku. Specjalnie dobrane rozpuszczalniki pozwalają na doskonałe nałożenie warstwy lakieru na powierzchnię oraz na ułożenie się na powierzchni płytek aluminium przed jego całkowitym odparowaniem.

ZASTOSOWANIE

- lakiery bazowe o efekcie metalicznym
- lakiery bazowe o efekcie perłowym
- lakiery bazowe o efekcie niemetalicznym

RODZAJE ROZCIEŃCZALNIKA

Rodzaj	Warunki	Opis
Wolny	> 28°C lub duże powierzchnie (np.: przemysłowe)	Specjalnie dobrane rozpuszczalniki pozwalają na doskonałe nałożenie warstwy lakieru bazowego na powierzchnię w pomieszczeniach, w których panują wysokie temperatury. Rozpuszczalnik nie odparowuje w drodze pomiędzy dyszą pistoletu a malowaną powierzchnią zapobiegając tzw. „kurzeniu” lakieru.
Standard	≤ 28°C	Kompozycja odpowiednich rozpuszczalników pozwalająca na natryskiwanie lakieru bazowego na elementy karoserii samochodowej w temperaturach do 28°C.

WARUNKI NANOSZENIA

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NANOSZENIU

Rozcieńczalnik bazowy wlewać bezpośrednio do przygotowanego lakieru bazowego.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm³